



Houtskeletbouw



Wath
veel in **hout** . tout en **bois**

Houtskeletbouw



Gelijmde balken

Gelamelleerde balken zijn balken die worden samengesteld uit een selectie van gesorteerd wit vurenhout met weinig knopen. Deze worden horizontaal op elkaar verlijmd tot een nieuwe grotere balk. De afwerking is hoogwaardig glad geschaafd, met gebroken hoekjes.



SLS

SLS hout is een vurenhout soort die gebruikt wordt voor diverse constructies. Vooral in de houtskeletbouw zien we **SLS hout** veel terug, met name voor binnentoepassingen. Daarnaast is **SLS hout** ook ideaal voor het maken van kleinere constructies.



Houtskelet isolatie

Minerale glaswol isolatie is een heel veelzijdig isolatiemateriaal dat vervaardigd is uit een aantal zorgvuldig gekozen grondstoffen. Vaak bestaat de minerale wol voornamelijk uit zand en glasscherven die worden verhit en gesponnen tot een soepele vezelmat. Hierin hebben we Knauf Natural, Steico Universal en URSA Timber Frame Wall ter beschikking.



Bekijk de houtskelet isolatie online

Steico I-liggers (Universal, Joist, Ultralam, luse)

Steico I-liggers hebben door hun vorm een hoog draagvermogen en stabiliteit, daardoor zijn ze zeer geschikt om zware lasten te dragen of grotere afstanden te overspannen. Deze liggers zijn geschikt voor het gebruik als alternatief voor betonnen gewelven, ze worden gebruikt voor dakconstructies en roosterings.



DELTA®-FASSADE 20 / DELTA®-FASSADE 20 PLUS

Te gebruiken als gevelfolie achter geventileerde gevelbekleding met open (of gesloten) voegen tot 20 mm in contact met de isolatie.



Bekijk de DELTA-FASSADE online

